



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/06583-5/2023.

Ügyintéző: Pálya István

Telefonszám: (96) 896-127

Tárgy: ALCUFER Kft., 9027 Győr, Reptéri u. 2. sz. alatti telephely, üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal az **ALCUFER Kft.** (székhely: 9023 Győr, Mészáros L. u. 13., adószám: 10356962-2-08, KSH száma: 10356962-4677-113-08, KÜJ: 100318786, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9027 Győr, Reptéri u. 2. szám alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 100994422, a továbbiakban: telephely) **működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát** (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

#### j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

#### II.

##### Adatok:

**Név:** ALCUFER Kft.  
**Székhely:** 9023 Győr, Mészáros L. u. 13.  
**KSH azonosító szám:** 10356962-4677-113-08.  
**Adószám:** 10356962-2-08  
**Telephely:** 9027 Győr, Reptéri u. 2.  
**KÜJ:** 100318786  
**KTJ** 100994422

##### Műszaki kialakítás:

A Győr, Reptéri u. 2. szám alatti telephely Győr város keleti részén, Hecsepuszta településrészen, a 9027 Győr, Reptéri u. 2. szám alatt, összesen 11 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. A Győr belterületi 5458/5, 5458/6, 5458/7, 5458/8, 5458/9, 5458/10, 5458/16, 5458/17, 5458/18, 5458/19, 5455 helyrajzi számú ingatlanok összterülete 8 ha 9.570 m<sup>2</sup>, minősítésük művelési ágból kivett iparterület. A betonozott szabadtéri tárolóterület nagysága ~20.000 m<sup>2</sup>, a fedett tárolóterületek 7.500 m<sup>2</sup>. A telephely szociális épülettel, 5 db raktárral, egy 1.535 m<sup>2</sup>-es veszélyes hulladékgyűjtő és

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-153 – Fax: +36 (96) 795-605,  
E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

feldolgozó csarnokkal, 1 db szerelőműhellyel rendelkezik.

Az Ügyfél Győr, Reptéri u. 2. szám alatti telephelye az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, zárható és térfelügyelő kamerával felszerelt. Őrzés a hét minden napjának 24 órájában biztosított, a gyűjtéséhez szükséges kül- és beltéri világítás, rendelkezésre áll.

A kármentesítéshez szükséges anyagok (lapát, seprű felitató és semlegesítő anyagok) a telephely több pontján folyamatosan rendelkezésre állnak. Kézi szerszámok, egyéni védőfelszerelések, telefon a dolgozók számára biztosított.

A hulladékgyűjtő helyekhez vezető közlekedési útvonalnak és gyűjtőtér burkolata egységes és egybefüggő beton burkolat. A hulladékok gyűjtés fedett vagy nyílt területen ömlesztve vagy konténerben történik.

A szilárd burkolattal ellátott közlekedési és gyűjtő területek által összegyűjtött esetlegesen szennyeződhetett csapadékvíz, a felületen elhelyezett összefolyó csatornaszemeken és csatornahálózaton, olaj- és iszapfogó műtárggyal ellátott csapadékvíz elvezető és tisztító rendszeren keresztül jut a befogadóba. A kialakított csapadékvíz elvezető és tisztító rendszerre érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A hulladékfeldolgozás során keletkező egyes hulladéktípusok, hulladékfajták gyűjtése külön-külön üzemi gyűjtőhelyen történik (veszélyes, vas-fém, nem vasfém, nem fém hulladék gyűjtőhely).

#### **Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely:**

Az 1.535 m<sup>2</sup>-es fedett, műszaki védelemmel ellátott veszélyes hulladékgyűjtő és feldolgozó csarnok elkülönített 289 m<sup>2</sup>-es részén került kialakításra.

A gyűjtőhelyhez vezető út és a gyűjtőhely előtti terület kialakítása beton burkolat, a gyűjtőhely aljzatát saválló beton borítja. Az épület 3 oldalán 80 cm magasságú vasbeton lábazat, illetve a gyűjtőhely padozatának kialakítása biztosítja, hogy vészhelyzet esetén belülről folyadék kifolyás ne történhessen. A gyűjtőhely padozata az épület belseje felé, középre, a padozatba süllyesztett kármentő 3 helyen kialakított kármentő aknák felé lejt, így felfogja a tárolás során esetleg megsérülő csomagolóeszközből kikerülő folyékony hulladékot. A folyékony hulladék gyűjtése raklapokra helyezett 200 literes, acél lemezfordókban, illetve 1 m<sup>3</sup>-es műanyag ballonban történik, ennek megfelelően lett tervezve a kármentő akna mérete (min. 1 m<sup>3</sup> befogadó méret gyűjtőhelységenként).

A veszélyes hulladékok a fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló gyűjtőedényekben vannak gyűjtve (200 literes csavaros és levehető tetejű acélhordó, IBC tartály, nylon zsákkal bélelt kaloda, gitterbox, különböző méretű lemezkonténerek). Azon hulladékok esetén, ahol az elfolyás, kicsöpögés veszélye áll fenn, megfelelő méretű kármentőt vagy cseppfogó tálcát alkalmaznak. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot zárható hordókban, konténerekben gyűjtik, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők ne kerülhessenek a környezetbe, ne okozhassanak környezetszennyezést.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a keletkező hulladék mennyiségével arányos méretben lett kialakítva, gépi anyagmozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető.

Az üzemi gyűjtőhely „VESZÉLYES HULLADÉK ÜZEMI GYŰJTŐHELY” feliratú táblával van megjelölve, a hulladék veszélyességére „VESZÉLYES HULLADÉK” feliratú figyelmeztető tábla utal. A hulladékok azonosítókkal ellátottak, amely tartalmazza a hulladék megnevezését és azonosító kódját. A feliratot, jelzést jól láthatóan és olvashatóan tüntetik fel a hulladékokon.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során folyamatos ellenőrzéssel biztosítják, hogy az alkalmazott műszaki megoldások megfelelően funkcionáljanak, hogy veszélyes hulladék gyűjtése esetén a gyűjtés időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem kerül gyűjtésre.

#### **Vasfém hulladék üzemi gyűjtőhely**

A hulladékfeldolgozás során keletkező nem veszélyes vasfém, illetve vasfémtartalmú hulladékok üzemi gyűjtőhelye az iparvágányok közti 2.000 m<sup>2</sup>-es, valamint a szociális épület mögötti 12.000 m<sup>2</sup>-es betonozott, beépített olajleválasztó- és iszapfogó berendezéssel ellátott csapadékvíz elvezetéssel rendelkező szabadtéri terület.

#### **Nemvas- és színesfém hulladék üzemi gyűjtőhely**

A hulladékfeldolgozás során keletkező nemvas- és színesfém hulladékok üzemi gyűjtőhelye fedett, zárt, beton térburkolattal ellátott a 3.453 m<sup>2</sup>-es hulladékgyűjtő-, valamint a 298 m<sup>2</sup>-es raktárcsarnok, továbbá a csarnokok körüli 3.000 m<sup>2</sup>-es betonozott szabadtéri terület.

#### **Nem fém hulladék üzemi gyűjtőhely**

A hulladékfeldolgozás során keletkező nem veszélyes nemfém hulladékok üzemi gyűjtőhelye 400 m<sup>2</sup>-es, betonozott szabadtéri terület.

A hulladékok gyűjtése fajtánként történik a kijelölt, felirattal ellátott üzemi gyűjtőhelyeken. A gyűjtőhelyek a szállítóeszközök és járművek számára hozzáférhetők. Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékokról naprakész módon üzemnaplót vezetnek.

A hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtéséért és felügyeletéért felelős személy a mindenkori telepvezető.

Az üzemi gyűjtőhelyen üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért felelős személy a mindenkori telepvezető.

#### **Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, egyidejűleg gyűjthető mennyisége, gyűjtés módja és az üzemi gyűjtőhely megnevezése:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)</b>	<b>Gyűjtés módja</b>	<b>Üzemi gyűjtőhely megnevezése</b>
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú	3	200 l-es acélhordó, IBC	Veszélyes hulladék üzemi

	hidraulikaolaj			gyűjtőhely
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	5	200 l-es acélhordó, IBC	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok	1	200 l-es acélhordó,	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	5	200 l-es acélhordó,	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj	1	200 l-es acélhordó,	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
13 07 02*	benzin	1	200 l-es acélhordó,	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	0,5	200 l-es acélhordó,	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	20	fémkonténer	Nem-fém hulladék üzemi gyűjtőhely
15 01 04	fém csomagolási hulladék	250	ömlesztve	Vas-fém üzemi gyűjtőhely
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,2	raklapon, illetve hordóban, konténerben	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,2	200 l-es acélhordó, konténer	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	1	200 l-es acélhordó, konténer	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	50	fémkonténer	Vas-fém üzemi gyűjtőhely
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más	100	Ömlesztve	Vas-fém üzemi gyűjtőhely

	veszélyes összetevőt			
16 01 07*	olajszűrő	1	200 l-es acélhordó, illetve fémkonténer	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 01 08*	higanyt tartalmazó alkatrész	0,04	200 l-es acélhordó, illetve fémkonténer	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész	0,1	200 l-es acélhordó, illetve fémkonténer	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 01 13*	fékfolyadék	0,2	200 l-es acélhordó	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	1	200 l-es acélhordó	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	2	ömlesztve, illetve fémkonténer	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	250	ömlesztve, illetve fémkonténer	Anyagfajtának megfelelően Vas-fém üzemi gyűjtőhely vagy Színesfém hulladék üzemi gyűjtőhely
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	1	200 l-es acélhordó, illetve fémkonténer	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	500	200 l-es acélhordó, illetve fémkonténer	Anyagfajtának megfelelően Vas-fém üzemi gyűjtőhely vagy Színesfém hulladék üzemi gyűjtőhely
16 06 01*	ólomakkumulátorok	5	600 l-es	Veszélyes

			saválló konténerben	hulladék üzemi gyűjtőhely
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	1	fémháda, big-bag zsák	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	1	fémháda, big-bag zsák	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	1	200 l-es acélhordó	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
17 01 03	cserép és kerámia	5	200 l-es acélhordó, illetve fémkonténer	Nem-fém hulladék üzemi gyűjtőhely
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	5	200 l-es acélhordó, illetve fémkonténer	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	250	ömlesztve	Színesfém hulladék üzemi gyűjtőhely
17 04 02	alumínium	250	ömlesztve	Színesfém hulladék üzemi gyűjtőhely
17 04 03	ólom	5	ömlesztve	Színesfém hulladék üzemi gyűjtőhely
17 04 04	cink	5	ömlesztve	Színesfém hulladék üzemi gyűjtőhely
17 04 05	vas és acél	2000	ömlesztve	Vas-fém üzemi gyűjtőhely
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	500	ömlesztve	Anyagfajtának megfelelően Vas-fém üzemi gyűjtőhely vagy Színesfém hulladék üzemi gyűjtőhely
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a	5	konténerben	Nem-fém

	17 06 01 és a 17 06 03-tól			hulladék üzemi gyűjtőhely
19 12 02	fém vas	20.000	konténerben, illetve ömlesztve	Vas-fém üzemi gyűjtőhely
19 12 03	nemvas fémek	10.000	konténerben, big-bag zsákokban, raklapon, ill. ömlesztve	Színesfém hulladék üzemi gyűjtőhely
19 12 04	műanyag és gumi	10	konténerben, big-bag zsákokban, raklapon, ill. ömlesztve	Nem-fém hulladék üzemi gyűjtőhely
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	4	konténerben, hordóban	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	100	konténerben, big-bag zsákokban, ill. ömlesztve	Nem-fém hulladék üzemi gyűjtőhely
20 01 21*	fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,2	konténer	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	1	Konténerben, raklapon, illetve ömlesztve	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	5	ömlesztve	Anyagfajtának megfelelően Vas-fém üzemi gyűjtőhely vagy Színesfém hulladék üzemi gyűjtőhely
<b>Összesen:</b>		<b>34.346,5</b>		

**Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 34.305 tonnát, veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 41,5 tonnát.**

### III.

#### **Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:**

1. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
2. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
3. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Az üzemi gyűjtőhelyen - nyílt téri gyűjtés és az üzemi gyűjtőhely területén belüli gépjárművel történő közlekedés esetén - a forgalom irányítására szolgáló közlekedési jelzőtáblákat kell elhelyezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
4. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
5. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő **15 napon belül** a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.
6. Az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék gyűjthető, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos gyűjtése érdekében lehetséges, figyelemmel az üzemi gyűjtőhely kapacitására: **nem veszélyes hulladékok esetén 34.305 tonna, veszélyes hulladékok esetén 41,5 tonna.**
7. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
8. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
9. Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
10. Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
11. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni, a következő tartalommal:
  - a) az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
  - b) a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;
  - c) annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);
  - d) az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint



- e) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
12. Az üzemi gyűjtőhelyet körül kell keríteni.
13. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.
14. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. Ha a veszélyes hulladék csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén az üzemi gyűjtőhely kialakítására és üzemeltetésére a vonatkozó jogszabály 2. melléklete szerinti műszaki előírásokat is alkalmazni kell.
15. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.
16. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
17. Nyílt téri gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt vagy konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármennel ellátott aljazaton kell gyűjteni.

#### IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### V.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

#### VI.

Jelen határozat kiadásával a 12605-5/2016. iktatószámú határozat hatályát veszti.

## INDOKOLÁS

Az **ALCUFER Kft.** (székhely: 9023 Győr, Mészáros L. u. 13., adószám: 10356962-2-08, KSH száma: 10356962-4677-113-08, KÜJ: 100318786, a továbbiakban: Ügyfél) a a 9027 Győr, Reptéri u. 2. szám alatti telephelyére (KTJ: 100994422) vonatkozóan üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. november 10. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. november 10. napján üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyási közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban hatvan nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/06583-3/2023. számú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálja el.

A hiánypótlási végzésben foglaltakat az Ügyfél GY/53/06583-4/2023. iktatószámon teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 17. § (4) bekezdésének b) pontja alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. A Létr. 14. § (3) bekezdése,
2. A Létr. 14. § (5) bekezdése,
3. A Létr. 14. § (7) bekezdése,
4. A Létr. 15. § (2) bekezdése,
5. A Létr. 17. § (3) bekezdése,
6. A Létr. 15. § (5) bekezdése,
7. A Létr. 15. § (3) bekezdése,
8. A Létr. 15. § (4) bekezdése,
9. A Létr. 15. § (7) bekezdése,
10. A Létr. 15. § (8) bekezdése,

11. A Létr. 17. § (1), (2) bekezdései,
12. A Létr. 14.§ (6) bekezdése,
13. A Létr. 15.§ (5) bekezdése,
14. A Létr. 14. § (4) bekezdése, 2. sz. melléklete,
15. A Létr. 16. § (1) bekezdése,
16. A Létr. 16. § (2) bekezdése,
17. A Létr. 16. § (3) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető